



### Descripción del Producto

El PEGAMENTO MADERA es una emulsión de copolímero de acetato polivinílico especial, formulado con materias primas de alto desempeño lista para uso. Tiene secado rápido y buena adherencia. Es ideal para pegados y reparaciones de muebles, encastres, tacos, armado de conjuntos de madera y aplicaciones de laminado en frío. Excelente adhesión a materiales porosos, tales como concreto, tejido, cuero, textiles, madera, cartón y fieltro.

### Propiedades Físicas

<b>Apariencia (visual):</b>	Líquido ligeramente amarillado
<b>Olor:</b>	Característico
<b>Viscosidad a 25°C:</b>	30.000 –60.000 cps
<b>Densidad a 25°C:</b>	1,03–1,05 g/mL
<b>pH a 25°C:</b>	6,00–8,00
<b>Temperatura de aplicación:</b>	+5 a 45°C
<b>Temperatura de servicio:</b>	-30 a 90°C
<b>Contenido de sólidos:</b>	40%
<b>Aspecto de la película:</b>	Transparente y flexible
<b>Tiempo de almacenamiento 5 a 25°C:</b>	12 meses

### Almacenamiento

Mantenga el producto en un recipiente cerrado y almacenado en un local fresco a una temperatura de 5 a 25°C, al abrigo de la luz solar directa, lejos de calor excesivo, chispas, llamas y similares; Fuera del alcance de niños y animales domésticos. Para evitar la contaminación del producto no utilizado, no devuelva cualquier sobra de material a su envase original.

### Instrucciones de uso y manejo

1. Temperatura de aplicación: 5°C a 45°C;
2. Asegúrese de que las superficies que serán pegadas estén limpias y secas, libres de materiales sueltos, polvo, suciedad o cualquier otro contaminante;
3. Disperse el pegamento uniformemente sobre la superficie del material con un pincel. Presione o

prenda las piezas pegadas hasta el curado total del adhesivo;

4. Limpie el exceso de pegamento con un paño húmedo y cierre nuevamente.

#### Límites de aplicación

El Pegamento Madera no es indicado para las situaciones a continuación:

1. No es adecuado para la unión entre plásticos;
2. Para las superficies pintadas;
3. Entrar en contacto directamente con los alimentos;
4. Puede no adherir en algunos papeles revestidos, por ejemplo papel de cera revestido o papel revestido de polietileno;

#### **Informaciones generales**

En caso de contacto con la piel y los ojos lave con agua en abundancia, si los síntomas persisten hable con un médico. Para mayores informaciones y el manejo seguro de este producto consulte la Ficha de Informaciones de Seguridad de Productos Químicos (FISPQ).

#### **Envases disponibles**

- Frascos de 100 g y 250 g.



FICHA TÉCNICA

Publicada en: 11/2011

Revisada en: 06/2017

# COLA MADEIRA (PEGAMENTO MADERA)

**IMPORTANTE:** Los datos contenidos en esta Ficha Técnica fueron obtenidos en fuentes respetables. Ni Tekbond ni las marcas producidas por ella se responsabilizan por el uso de estas informaciones o por la utilización, aplicación o procesamiento del producto aquí descrito. Los usuarios deberán permanecer atentos a los posibles riesgos resultantes del uso inadecuado del producto. Material proveído por el exportador del producto.