



Descripción del Producto

El PEGAMENTO VINILO TEK BOND es un producto especialmente desarrollado y indicado para adhesivos de PVC flexibles entre sí. Ideal para reparaciones de tiendas de acampado, lonas de camiones, boyas inflables, piscinas, maletas, entre otros. Posee rápida adherencia, buena flexibilidad y excelente resistencia al agua y a la intemperie.

Propiedades Físicas

Base química:	Adhesivo a base de resinas sintéticas
Apariencia (visual):	Líquido viscoso
Viscosidad a 25°C:	2.000 –2.400 cps
Contenido de sólidos:	20%
Densidad a 25°C:	0,8–1,1 g/mL
Temperatura de aplicación:	5 a 35°C
Tiempo de almacenamiento a 20°C:	12 meses
Temperatura de operación:	-30 a 85°C
Curado inicial:	10–20 minutos
Curado Total:	24 horas

Instrucciones de uso y manejo

1. Asegúrese de que las superficies que serán pegadas estén limpias, secas y libres de toda suciedad, polvo y cualquier otro contaminante;
2. Aplique el producto en ambas superficies;
3. Presione el material de forma fuerte y uniforme;
4. El secado inicial sucede entre 10 a 20 minutos;
5. Será totalmente curado después de 24 horas.

Limitaciones de uso

El PEGAMENTO VINILO TEKBOND no es indicado para las situaciones abajo:

1. No puede ser usado como adhesivo estructural;
2. No debe ser aplicado en superficies pintadas;
3. No es recomendado para superficies porosas;
4. No es indicado para superficies que tengan contacto directo con alimentos;
5. No debe ser aplicado en superficies aceitosas, que contengan plastificantes o liberen solventes y superficie que esté mojada.

Envases disponibles

Tekbond ofrece: tubos de 17 g;

Almacenamiento

Mantenga el producto en un recipiente cerrado y almacenado en un local fresco a una temperatura de 5 a 25°C, al abrigo de la luz solar directa, lejos de calor excesivo, chispas, llamas y similares; Fuera del alcance de niños y animales domésticos. Para evitar la contaminación del producto no utilizado, no devuelva cualquier sobra de material a su envase original.

Informaciones generales

Aplique el adhesivo en local ventilado. Evite la inhalación durante un período prolongado, los solventes contenidos pueden causar dolor de cabeza o mareo, si eso sucede vaya a un local aireado, si el problema persiste hable con un médico.

Contiene líquido inflamable, no utilice cerca del fuego u otras fuentes de calor.

No es indicado para sistemas de agua caliente, superficies pintadas y contacto con alimentos.

Para mayores informaciones y el manejo seguro de este producto consulte la **FISPQ** – Ficha de Informaciones de Seguridad de Productos Químicos.



FICHA TÉCNICA COLA VINIL (PEGAMENTO VINILO)

Publicada en:
02/2016

Revisada en:
06/2017

IMPORTANTE: Los datos contenidos en esta Ficha Técnica fueron obtenidos en fuentes respetables. Ni Tekbond ni las marcas producidas por ella se responsabilizan por el uso de estas informaciones o por la utilización, aplicación o procesamiento del producto aquí descrito. Los usuarios deberán permanecer atentos a los posibles riesgos resultantes del uso inadecuado del producto. Material proveído por el exportador del producto.