

Descripción del Producto

Cintas para demarcación y señalizado de riesgos por medio de colores. Ofrece fijación fácil y gran resistencia después de la aplicación.

Amarillo: Color utilizado para indicar "¡cuidado!".

Rojo: Color utilizado para identificar y distinguir equipos de protección y combate a incendios, su ubicación y puertas de salida de emergencia.

Verde: color utilizado para caracterizar seguridad, como primeros auxilios, cajas con equipos de protección personal, entre otros.

Azul: color utilizado para indicar una acción obligatoria como, por ejemplo, el uso de EPP o impedir el movimiento o energización de equipos.

Blanca: Color empleado en bandas para demarcar pasarelas, corredores, locales por donde circulan personas.

Negro: Color empleado para identificar colectores de residuos, excepto para los de origen de servicios de salud.

Nota:

Para obtener la orientación correcta sobre la aplicación de cada color de cinta, consulte la norma de seguridad **NBR 7195**.

Propiedades Físicas

Apariencia (visual):	Fita adhesiva a base de borracha (Cinta adhesiva a base de caucho)
Espesor de la película:	100 μ
Espesor del adhesivo:	30 μ
Grosor total:	130 μ
Estiramiento:	180%
Resistencia a la tracción en la ruptura:	30 N/cm
Fuerza de retención estática:	48 horas
Adhesión al acero:	2,7 N/cm
Adhesión superficial 180°:	6,0 N/cm
Temperatura de aplicación:	10–40°C
Temperatura de trabajo:	-10 a 80°C

Aplicaciones

1. Identificación de tuberías en áreas industriales;

2. Demarcación de suelo en estacionamientos, galpones industriales, almacenes, oficinas, hospitales, etc.
3. Señalización en puertas de vidrio en edificios comerciales, bancos, Centros Comerciales, clínicas en general;
4. Identificación de sectores y áreas peligrosas;
5. Decoración, vedado y sellado de envases;

Instrucciones de uso y manejo

1. Lavar la superficie donde será aplicada la cinta con agua y jabón, eliminando las impurezas como polvo;
2. Para la eliminación de grasas, las superficies deben ser limpiadas con alcohol o acetona;
3. Aplique la cinta sobre la superficie;
4. Presionando suavemente la cinta sobre la superficie después de la aplicación para una mejor adhesión, empezando por un extremo y deslizando la mano hasta el otro, para evitar la formación de burbujas durante la aplicación de la cinta.

Limitaciones de uso

La CINTA DE DEMARCADO TEKBOND no es indicada para ser aplicada en lugares sumergidos en agua, como piscinas;

Envases disponibles

Rollo con 48mm x 15 metros

Almacenamiento

24 meses en envase cerrado, en un lugar fresco y seco, a temperaturas entre +5 °C y 27 °C.

IMPORTANTE: Los datos contenidos en esta Ficha Técnica fueron obtenidos en fuentes respetables. Ni Tekbond ni las marcas producidas por ella se responsabilizan por el uso de estas informaciones o por la utilización, aplicación o procesamiento del producto aquí descrito. Los usuarios deberán permanecer atentos a los posibles riesgos resultantes del uso inadecuado del producto. Material proveído por el exportador del producto.