



Descripción del Producto

El **TEKBOND ACTIVADOR T** es un producto monocomponente destinado a acelerar el curado de los adhesivos anaerobios. Es usado para activar superficies inactivas, lugares de grandes holguras y ambientes donde la temperatura es inferior a 15°C. No agrede la capa de ozono y no contiene CFC.

Propiedades Físicas

Color:	Verde
Estado físico:	Líquido presionado
Olor:	Característico
Solubilidad:	Insoluble en agua
Tasa de evaporación:	No aplicable
Punto de inflamación:	No aplicable
Densidad (g/cm³):	0,64–0,68
Tiempo de secado:	30 segundos

Instrucciones de uso y manejo

1. Aplique el activador por pulverización en ambas superficies que serán unidas. En el caso de pequeñas holguras, puede ser suficiente tratar solamente una. En el caso de superficies porosas, aplique el activador en ambas partes.
2. Deje el producto evaporar bajo buena ventilación hasta que las superficies se sequen completamente.
3. Aplique el adhesivo Anaerobio **TEKBOND** y junte las piezas inmediatamente (la aplicación del adhesivo, después del uso del activador, no debe superar las 72hs, siempre que sea garantizada la protección contra cualquier tipo de contaminación).
4. Espere el curado inicial del producto para su manejo.

Materiales inactivos que exigen la aplicación del Activador T

- | | | |
|--------------------------|------------|----------|
| ➤ Acero de alta aleación | ➤ Aluminio | ➤ Zinc |
| | ➤ Níquel | ➤ Estaño |

- Plata
- Oro
- Acero inoxidable
- Revestimientos anódicos
- Películas de óxido
- Películas de cromato

Almacenamiento

Mantener en un lugar cubierto y ventilado (temperatura inferior a 50°C). En estas condiciones, el producto en su envase original y sellado tiene una garantía de 2 años a partir de su fecha de fabricación.

Informaciones generales

No exponga ni almacene este producto a una temperatura superior a 50°C (riesgo de explosión). Almacenar los envases en un lugar bien ventilado, en temperatura ambiente, lejos de fuentes de ignición. Área cubierta, fresca, seca y ventilada. Almacenar la lata en la vertical. Almacenar en temperaturas inferiores a 50°C.

Este producto es inflamable.

OBS.: Antes de usar el producto, lea la FISPQ (Ficha de Seguridad de Productos Químicos).

Envases disponibles

Tekbond ofrece envase de 200ml / 120g.

IMPORTANTE: Los datos contenidos en esta Ficha Técnica fueron obtenidos en fuentes respetables. Ni Tekbond ni las marcas producidas por ella se responsabilizan por el uso de estas informaciones o por la utilización, aplicación o procesamiento del producto aquí descrito. Los usuarios deberán permanecer atentos a los posibles riesgos resultantes del uso inadecuado del producto. Material proveído por el exportador del producto.